

# ACD 1200 - Speicherfiltersystem



## Datenblatt

Parameter	Einheit	-MD.17.01.	-MD.18.01.	-MD.80.15.
Volumenstrom max.	m³/h	1.000	1.500	1.490
Unterdruck max.	Pa	2.600	3.250	1.800
Nennvolumenstrom	m³/h / Pa	600 / 1.800	1.000 / 1.700	800 / 1.300
Motor-Nennleistung	kW	0,70	0,86	0,75
Nennspannung	V	1~ 230	1~ 230	1~ 230
Nennstrom	A	3,5	4,8	4,77
Frequenz	Hz	50 / 60	50 / 60	50
Schutzart	IP	54	54	54
Typ-Unterdruckerzeuger		Gebläse	Gebläse	Ventilator
Schallpegel (bei 50 - 100%)	dB(A)	64	60	72
Volumenstromregler		ja	ja	nein
Mindestvolumenstromanzeige		nein	nein	ja
Betriebsstundenzähler		nein	nein	ja
SUB D9 Schnittstelle	(1*)	optional	optional	optional
Digitale Gerätesteuerung integriert	(2*)	optional	optional	nein
Digitale Gerätesteuerung abgesetzt		optional	optional	nein
Abluftstutzen DN 200	(3*)	optional	optional	optional
Ansaugvarianten	Stutzen	1x Ø 150 mm Bundkragen		
	Lage	Geräterückseite oben		
	Stutzen	1x Ø 160 mm Bundkragen		
	Lage	Gerätedach		
Abluftführung		Ausblasgitter		
	Lage	Geräterückseite unten		
Breite	mm	790		
Tiefe	mm	820		
Höhe	mm	1.040		
Gewicht	kg	ca. 155		
Netzleitung	m	5		
Filteraufbau		Filtersystem: Speicherfilter		
		Filtersatz komplett bestehend aus:		
	(1)	Z-Line Filter G4	ULT 02.0.662	
	(2)	Adsorptionsfilterkassette A12	ULT 02.1.609	
	(3)	Adsorptionsfilterkassette A16	ULT 02.1.606	