



Ihr Partner für  
*sichere* Absaugung



## IVH 2122 AF

Der Wartungssauger  
für die Additive Fertigung!



### Technische Details

IVH 2122 AF	
Spannung	400 V
Motorleistung	2.200 Watt
Luftmenge max.	330 m <sup>3</sup> /h
Unterdruck max.	24.000 / 30.000 Pa
Filterfläche <b>VA-Filter</b> Filterfläche „H“ (H14)	1,0 +2,0
Schmutzbehälter	100 ltr
Schutzart	IP 55
Sauganschluss	Ø 40 mm Kamlock
Abmessung	83 x 68 x 165 cm
Gewicht	100 kg
Staubklasse <b>H/Typ22</b> 	

**Lieferumfang inklusive:**

3,5 m ESD-Saugschlauch Ø 40 mm und Ritzendüse

### Innovative Lösungen auf dem neuesten Stand der Technologie

**Speziell für die Anforderungen der Additiven Fertigung** sowie für alle weiteren feinen Metallpulver entwickelt.

Wirksam bei hoch entflammabaren metallischen Nano-stäuben, **besonders geeignet für die Absaugung von Aluminium und Titan.**



**Langjährige Erfahrungen** beim industriellen Einsatz.

**Einfachstes Handling**, problemlos und praktikabel in der Anwendung und Wartung.

**Geringe laufende Kosten**, da keine Speicherfilter.

**Sicherheit steht an erster Stelle!**

Ein Sicherheitsventil ermöglicht die kontrollierte Freisetzung des HHO-Gases.

Standardmäßig in **ATEX**-Ausführung:

- höchste Anforderungen an Filtration mit Staubklasse H (bis 99,995% Abscheidung garantiert)
- leitfähige Ausführung



Filterpatrone



Sicherheitsventil  
vermeidet Stau entstehender  
Gase und Dämpfe



Wasserbadbehälter



**Made in Germany** -  
ein Qualitätsgarant,  
auf das wir stolz sind!  
Und natürlich ISO-zertifiziert.



**IVH Absaugtechnik e.K.**

Kreuzbergstraße 14  
97828 Marktheidenfeld

Telefon +49 (0) 93 91 - 81 060-0

Fax +49 (0) 93 91 - 81 060-10

info@ivh-absaugtechnik.de

www.ivh-absaugtechnik.de