

## Datenblatt

| Parameter                              | Einheit                |  |                      |
|--|------------------------|--|----------------------|
| Volumenstrom max.                      | m <sup>3</sup> / h     | 320  |                      |
| Unterdruck max.                        | Pa                     | 9.000  |                      |
| Nennarbeitspunkte                      | m <sup>3</sup> /h @ Pa | 130 @ 5.000 (a: Hochdruckanwendung)<br>230 @ 1.000 (b: Mitteldruckanwendung)             |                      |
| Schutzart                              | IP                     | 54   |                      |
| Schallpegel (@ 50 - 100% Luftleistung) | dB(A)                  | 47 - 58  |                      |
| Typ-Unterdruckerzeuger                 |                        | EC-Gebläse   |                      |
| Nennspannung                           | VAC                    | 1~110 ... 240  |                      |
| Nennfrequenz                           | Hz                     | 50/60  |                      |
|  |                        | Spannungsebene 120 V   | Spannungsebene 230 V |
| Motor-Nennleistung                     | kW                     | 0,9  | 0,8                  |
| Nennstrom                              | A                      | 9,2  | 5,3                  |
| Volumenstromregler                     |                        | ja   |                      |
| Partikelfilterbelegungsanzeige         | optisch                | ja   |                      |
| Schnittstelle M12                      |                        | ja   |                      |
|  |                        | Konfiguration M  | Konfiguration L      |
| Abmaße (Breite x Tiefe x Höhe)         | mm                     | 390 x 400 x 620  | 390 x 400 x 775      |
| Gewicht (ohne Filter)                  | kg                     | ca. 21   | ca. 23               |
| Max. Gewicht Filter                    | kg                     | ca. 15   | ca. 25               |
| Ansaugvarianten:                       | Stutzen                | 1x Ø 80 mm und 2x Ø 50 mm dachseitig verfügbar   |                      |
|  | Anschlussmöglichkeiten | Schlauchanschluss oder opt. Armmontage mit Konsole                                       |                      |
| Abluftführung:                         |                        | verstellbares Ausblasgitter / Abluftstutzen Ø 100 mm<br>beides im Geräteumfang enthalten |                      |
|  | Lage                   | Geräterückseite unten  |                      |
| Netzkabel                              | m                      | 3,0 (länderspezifische Ausführungen wählbar)   |                      |