# Hochleistungs-Industriesauger Drehstrom für Stäube, Flüssigkeiten und Feststoffe



## Modell: DG70 EXP PN



#### **Technische Daten** MODELL DG 70 EXP PN Spannung 400 / 3phasig Hz 50 Leistung KW 5,5 Max. Unterdruck mm H₂O 3600 Max. Luftmenge m<sup>3</sup>/h 530 Filter Fläche /M (Patronenfilter) cm<sup>2</sup> 80,000 vollautomatische Abreinigung über Druckluft Behälterkapazität I. Ø 80 Sauganschluss Geräuschpegel dB(A) 75 ΙP 55 Schutzklasse F Isolierung CL Abmessungen cm 66 X 118 Höhe cm 187

kg

Staubklasse M (mittlere Gefahr) nach EN 60335-2-69, zur Abscheidung von Staub mit einem Expositions-Grenzwert von größer als 0,1 mg/m³.



180

### Saugaggregat

Der Sauger verfügt über einen wartungsfreien Direktantrieb. Der Seitenkanalverdichter ist elektronisch ausgewuchtet und für den Dauerbetrieb (auch rund um die Uhr) ausgelegt. Er ist leistungsstark, geräuscharm und langlebig. Der Industriesauger ist mit verschiedenen Schutzeinrichtungen ausgestattet. Ein Unterdruckmanometer erlaubt die kontinuierliche Kontrolle des einwandfreien Betriebs und zeigt die Filterbelegung an.

Gewicht

#### <u>Filterkammer</u>

Vollautomatische Patronenfilteranlage mit wechselseitiger Jetabreinigung während des Saugbetriebes. Komplett mit Steuerung, Drucksammelbehälter, Magnetventilen, Druckluftversorgung 4-6 bar, 3 Patronen, Gesamtfilterfläche 8,0 m², Filterpatronen sind aluminiumbeschichtet, Staubklasse M, leitfähig. Zusätzlich kann das Gerät mit einem Absolutfilter (Staubklasse H14/ antistatisch) ausgestattet werden.

#### Sammelbehälter

Der Sammelbehälter ist fahrbar und lässt sich aufgrund einer bequemen Hebelentleerung leicht absenken. Auf Wunsch sind reißfeste Plastiksäcke mit entsprechenden Sackhalterungen für eine kostengünstige und staubarme Entsorgung lieferbar. Der Sauger ist auf einem robusten Stahlrahmen mit Pulverlackierung, spurfreien drehbaren Rädern und Standbremse montiert.

#### <u>Optionen</u>

Edelstahl, Entsorgungssysteme, Sonderfarbe, Sonderausführung usw.

#### Zubehör

Zubehörsets für nahezu jede Anwendung verfügbar.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Angaben und andere Kennzeichen ohne Vorankündigung zu verändern

Telefon: 09391/81060-0 · Fax: 09391/81060-10 · Homepage: www.ivh-absaugtechnik.de · E-Mail: info@ivh-absaugtechnik.de