

## DM3 2BL - ATEX INDUSTRIESAUGER



LEBENSMITTEL



ALUMINIUMVERARBEITUNG



ELEKTRONIK



VERPACKUNGSINDUSTRIE



HOLZINDUSTRIE



- ✓ Robust und in 100% Ganzstahlausführung
- ✓ Vakuummeter als Unterdruckmesser und Filterbelegungsanzeige
- ✓ Schnelles und einfaches Wechseln des Hauptfilters
- ✓ Sammelbehälter in Edelstahl AISI304
- ✓ Maschine komplett geerdet (antistatisch)
- ✓ Einfache Reinigung und Wartung
- ✓ Zertifizierung ATEX Zone 22
- ✓ Für den Dauerbetrieb geeignet, langlebig
- ✓ Hocheffiziente Filtration.
- ✓ Kompakt und mobil



## SAUGEINHEIT

Atex Zone		22
Markierung		II 3D Ex tD IIIB T135°C IP55 Dc
Spannung	V - Hz	230 - 50
Leistung	kW	2,2
Unterdruck	mmH2O	2.250
Luftmenge	m³/h	430
Sauganschluss	mm	80
Geräuschepegel (EN ISO 3744)	dB(A)	76



## FILTEREINHEIT

Filtertyp		Sternfilter
Filterfläche Durchmesser	cm²-mm	30.000 - 500
Medienfiltration - Klasse	IEC 60335-2-69	Polyester - ANT M
Abreinigungssystem		Manuell



## SAMMELEINHEIT

Kapazität	lt.	100
-----------	-----	-----



## VOLUMEN

Maße	cm	77x66x150h
Gewicht	kg	85



## SAUGEINHEIT

Die Absauganlage ist mit 2 bürstenlosen Motoren ausgestattet, die es ermöglichen, die Maschine auch in explosionsgefährdeten Bereichen durch den Verzicht von Kohlebürsten mit maximaler Sicherheit einzusetzen. Die Motoren sind durch verschiedene Filterstufen geschützt und schallgedämmt. Die Motoren werden über zwei unabhängige Schalter bedient und es ist möglich, die Saugleistung über ein Potentiometer am Kopf einzustellen.



## FILTEREINHEIT

Der in der Filterkammer verbaute Polyester Sternfilter der Staubklasse M antistatisch mit großer Filterfläche garantiert lange Standzeiten und verhindert somit die schnelle Belegung des Filters.

Eine aussenliegende Filterabreinigung ermöglicht, den Filter über einen mechanischen Filterrüttler manuell und effizient abzureinigen. Dadurch wird eine konstant hohe Saugleistung garantiert und der Staub wird nicht in die Arbeitsumgebung ausgeblasen.



## SAMMELEINHEIT

Der Sauger ist mit Gabelstaplerlaschen ausgelegt.

Der Sauger ist auf einem stabilen Metallrahmen montiert und mit robusten Industrierädern ausgestattet, die auch zum Einsatz auf unebenen Oberflächen geeignet sind.



## EXTRAS

- ✓ Absolutfilter Staubklasse H
- ✓ Filter mit PTFE-Beschichtung Staubklasse M
- ✓ Sammelbehälter und Filterkammer in Edelstahl
- ✓ Zyklonabscheider (zusätzlicher Filterschutz)
- ✓ Sonderspannung auf Anfrage