



XTRACTOR 3BP - INDUSTRIESAUGER WECHSELSTROM



BAUGEWERBE



OBERFLÄCHENBEARBEITUNG



- ✓ Der Arbeitsplatz und die Umgebung wird sauber gehalten
- ✓ Fahrbares Gerät mit großen PU-Laufrollen
- ✓ Geeignet zum direkten Verbinden mit Maschinen für die Oberflächenbearbeitung
- ✓ Ideal für den Dauerbetrieb (rund-um-die Uhr)
- ✓ Teleskoprahmen +/- 25cm
- ✓ Vollautomatisches Filterabreinigungssystem
- ✓ Longopac
- ✓ Wartungsfreier integrierter Kompressor



SAUGEINHEIT

Spannung	V - Hz	230 - 50
Leistung	kW	3,45
Unterdruck	mmH ₂ O	2500
Luftmenge	m ³ /h	540
Sauganschluss	mm	80
Geräuschepegel (EN ISO 3744)	dB(A)	70



FILTEREINHEIT

Filtertyp		Patronenfilter
Filterfläche Durchmesser	cm ² -mm	57.000
Medienfiltration - Klasse	IEC 60335-2-69	Polyester - M PTFE
Abreinigungssystem		Automatisch PN



SAMMELEINHEIT

Kapazität	lt	Longopac 20mt
-----------	----	---------------



VOLUMEN

Maße	cm	65x91x190/164h
Gewicht	kg	140

Mail: info@ivh-absaugtechnik.de
 Tel: 09391/810600
 Web: www.ivh-absaugtechnik.de



SAUGEINHEIT

Die Absaugung erfolgt über drei By-Pass-Saugmotoren, die in einem robusten, schallgedämmenden Stahlgehäuse verbaut sind.



FILTEREINHEIT

Der in der Filterkammer verbaute Polyester-Patronenfiltern mit großer Filterfläche garantieren lange Standzeiten und verhindert somit die schnelle Belegung des Filters. Die Filterpatronen werden vollautomatisch durch ein Druckluftreinigungssystem gereinigt. Das System ist automatisch, zeitgesteuert und ist auf die jeweilige Anwendung einstellbar. Ein am hinteren Rahmen angebrachter Kompressor gewährleistet die erforderliche Druckluft.



SAMMELEINHEIT

Das abgesaugte Material wird in einen 20m Longopac-Beutel aufgesaugt. Das Saugmedium kann staubfrei und sicher gesammelt werden. Durch den staubdichten Verschluss des Beutels, ist die Verteilung in der Arbeitsumgebung ausgeschlossen.