

## SCHWEIBTISCH

PK-IAT-S



Energie- und luftmengenoptimierter  
 Absaugtisch mit Zuluftschiefer und  
 Coanda Effekt Prallblechansaugung.

### SCHWEIBTISCH

TYP	PK-IAT-S 1000	PK-IAT-S 1400	PK-IAT-S 2000
Art.-Nr.	A40011	A40012	A40013
Arbeitsfläche Breite / Tiefe	1.000/900 mm	1.400/900 mm	2.000/900 mm
Arbeitshöhe	875 mm	875 mm	875 mm
Tischinnenraumhöhe	1.165 - 1.275 mm	1.165 - 1.275 mm	1.165 - 1.275 mm
Gesamtbreite	1.195 mm	1.595 mm	2.195 mm
Tischhöhe	2.388 mm	2.388 mm	2.388 mm
Gesamttiefe	1.148 mm	1.148 mm	1.148 mm
Bsp. Abluftmenge und LWR	800 m <sup>3</sup> /h / 15 x	1.200 m <sup>3</sup> /h / 15 x	1.700 m <sup>3</sup> /h / 15 x
Zuluft	ca. 250 m <sup>3</sup> /h	ca. 250 m <sup>3</sup> /h	ca. 250 m <sup>3</sup> /h
Anschluss Abluft	DN 200	DN 200	DN 250
Gewicht	200 kg	245 kg	325 kg



#### Standardausstattung

- Höhenverstellbare FüÙe (mechan.) + 70 mm
- Erdungsanschluss, Masseanschluss
- 5 mm Stahlarbeitsplatte
- LED-Arbeitsplatzleuchte mit verstellbarem Leuchtwinkel, IP 65, 230 Volt
- Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, ca. 5 m lang
- seitliche Vorhängeleisten aus Edelstahl
- Schalterkombination mit Steckdose



#### Sonderausstattung (gegen Mehrpreis)

- stufenlose Höhenverstellung durch Elektrohübylinder
- Zuluftreinheit/Luftschiefer inkl. AN/AUS-Schalter
- Abluftventilatoren und Filteranlagen
- vorkonfektionierte Verrohrungen der Anlagen
- Sonderfarbtöne, Sonderlackierungen (RAL)
- antistatische klare PVC-Lamellenvorhänge
- Schweißschutzvorhänge S9 dunkelgrün
- feste und klappbare Seitenwände aus Stahl
- Drehteller und Schraubstöcke
- Explosionsgeschützte Zone 1/21 LED-Leuchte