

UNTERFLURABSAUGTISCH



Absauganlagen | Industriesauger | Sonderlösungen

☎ 09391-810600 🌐 www.ivh-absaugtechnik.de



Unterflurabsaugtisch inkl. strömungsoptimierter Absaugwanne mit Schublade für Stäube oder als flache Version mit Einströmöffnung als Direktansaugung für Gase und Gerüche, ohne Schublade.



UNTERFLURABSAUGTISCH

| TYP | PK-IAT-U 1000 | PK-IAT-U 1400 | PK-IAT-U 2000 |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Art.-Nr. flache Absaugwanne | A40074 | A40075 | A40076 |
| Art.-Nr. tiefe Schubladen Wanne | A40070 | A40071 | A40072 |
| Arbeitsfläche Breite / Tiefe | 1.000/900 mm | 1.400/900 mm | 2.000/900 mm |
| Arbeitshöhe | 875 mm | 875 mm | 875 mm |
| Gesamtbreite | 1.195 mm | 1.595 mm | 2.195 mm |
| Gesamttiefe | 1.088 mm | 1.088 mm | 1.088 mm |
| mögliche Abluftmenge | 100 - 800 m ³ /h | 100 - 1.200 m ³ /h | 100 - 1.600 m ³ /h |
| Anschluss Abluft | DN 200 | DN 200 | 1 - 2 x DN 200 |
| Gewicht | 140 kg | 160 kg | 200 kg |



Standardausstattung

- Höhenverstellbare FüÙe (mechan. + 70 mm)
- Strömungsoptimierte Absaugwanne mit großer Schmutzschublade und Funkenschutz
- verzinkter Gitterrost-Arbeitsplatte oder graue GFK-Kunststoffroste
- Erdungsanschluss
- Rahmen und Wanne: RAL 7035 (lichtgrau)



Sonderausstattung (gegen Mehrpreis)

- Abluftventilatoren und Filteranlagen
- Farbtöne (RAL) nach Wunsch
- Siebdruck Holz Lochplatte 19 mm
- Aluminium oder Edelstahllochplatten
- Schmutzfangrahmen 550 mm Höhe mit klappbaren oder festen Seitenteilen
- Wirbelrückwandabsaugung
- flache Gas-Absaugwanne mit Einströmdüse ohne Schublade